



寸法 (mm)			給水	排水	電気接続 消費電力	
W	D	H			接続	消費電力
600	750	750	15A	25A	三相 200V 機内臓ブレーカーに直結	13.5KW

No.	品名	備考
1	水槽及甲板	水槽 SUS-316 1.5t仕様+甲板SUS-304 1.5t仕様
2	昇降機カバー	SUS-304 1.2t ミガキ
3	前扉	SUS-430 1.0t NO4
4	側板	SUS-430 1.0t ミガキ
5	アジャスター	SUS-304
6	タイマー	デジタル式
7	給水バルブ	
8	給湯バルブ	
9	テポ受	
10	排水コック	
11	排水口	25Aチーズ止
12	給水コック	15Aニップル止
13	電源スイッチ	
14	水槽温度調節器	
15	タンク温度調節器	
16		
17	ブレーカー	
18	電装ボックス	
19	渦巻型ヒーター	三相200V
20	パツフル板	
21	空炊防止装置	
22	湯貯タンク	



訂正	2002/11/20 変更	承認	設計	製図	担当
	2003/6/25 リフトストローク 変更				

工事名称	電気式 (給湯装置付)	製作数		図面番号	SUE6-60TH
図面名称	マルチボイル	尺度	1/10	日付	H11/02/24